

EJOT® samovrtný šroub JT4-LT-XT-3H/4-5,5x19



Odkazy

LT-XT Tool

Aku utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

- > K upevnění fasádních desek na hliníkové podkonstrukce $\leq 2,0$ mm, např. Novelis ff2®
- > Kombinovatelný se středícími pouzdry LT pro pevné (F) a kluzné (S) body

Vlastnosti

- > Nerez A2
- > Čočková hlava
- > Průměr hlavy 16 mm

Přednosti

- > Zakrytí oválných otvorů a předvrtaných otvorů velkého průměru
- > K dodání i v lakovaném provedení
- > Velmi plochá hlava pro estetický vzhled fasády
- > Spolehlivé zašroubování při použití LT-tool
- > Jednoduchá montáž a spolehlivý pohyb desky díky optimalizovanému zápichu
- > Středící pouzdro chrání fasádní desky před poškrábáním
- > Přípravek pro nýty nebo vrtací přípravek není nutný
- > Řezný kroužek XT pod hlavou šroubu umožňuje při vytváření pevných spojů bez středícího pouzdra snadné odstranění ochranné fólie
- > Část šroubu bez závitu pod hlavou umožňuje po dotažení volné otáčení hlavy


Upozornění

Mějte prosím na zřeteli technické a montážní předpisy výrobce příslušných desek.

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Max. tloušťka desky [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
samovrtný šroub							
JT4-LT-XT-3H/4-5,5x19 KD16	19	5,5	2,0 - 3,0	500		7 384 219 300	4061245044507

Upozornění: K dodání také v lakovaném provedení v barvách RAL

Označení výrobku	Průměr vnitřního otvoru [mm]	Průměr předvrtání [mm]	Max. tloušťka desky [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
středící pouzdra							
středící pouzdro Ø 11/2 F	5,8	11,0	2,0 - 3,0	500		3 010 005 700	4061245010212
středící pouzdro Ø 11/2 S	8,4	11,0	2,0 - 3,0	500		3 010 006 700	4061245018508